

Druh/Název materiálu	Popis	Balení	DMOC /MJ	DMOC /balení
<b>FIXACE VE SPREJI</b>				
Conato SP FIX	rychlý fixační prostředek ve spreji 2v1 / spotřeba: fixace 25-30 m <sup>2</sup> ; kontaktní lepení 12-14 m <sup>2</sup>	750 ml	1 bal.	377,00



### SP FIX 2v1 - Certifikované lepidlo ve spreji

Kontaktní lepidlo v tlakové nádobě pro fixační lepení podlahovin. Vyniká vysokou lepivostí, počáteční pevností a oproti běžným chloroprenovým lepidlům je téměř bez zápachu. Užívá se k fixačnímu lepení podlahových krytin. Skvěle lepí PUR, PES a PE, korek, papír, kartón, laminát, aj. Tyto materiály je možné lepit navzájem nebo na kovy, dřevo, dřevotřísku, sklo, apod.

#### Hlavní výhody vysoce produktivního lepidla Conato SP FIX:

- ✓ nízký zápach, vysoká lepivost, stabilní kvalita a pružný spoj
- ✓ vysoká pevnost spoje, velmi krátký montážní čas, spoj se nepropadá
- ✓ příjemná, čistá a rychlá práce, přesné dávkování
- ✓ doba zavaznutí několik sekund, u klasických lepidel 6 - 12 min
- ✓ vydatnější než srovnatelná lepidla ve spreji
- ✓ spotřeba 25 - 40 ml/m<sup>2</sup>, u klasických lepidel 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>

<b>SPECIÁLNÍ LEPIDLO VE SPREJI</b>			<i>NA OBJEDNÁVKU</i>	
Conato FG Contact	rychleschnoucí lepidlo na gumu, textilie, travní koberce s vysokou tepelnou odolností / spotřeba: max. 16 m <sup>2</sup>	500 ml	1 bal.	376,00
<b>ODSTRAŇOVAČ</b>			<i>NA OBJEDNÁVKU</i>	
Conato HM Cleaner	odstraňovač rozpouštědlových i všech starých lepidel, čistič ve spreji	500 ml	1 bal.	645,00

### FG CONTACT + HM Cleaner - doporučená kombinace pro umělé trávy Orbis



Certifikované lepidlo na zdravotní nezávadnost po aplikaci. Kontaktní vysoce produktivní rozpouštědlové lepidlo v tlakové nádobě.

- ✓ vysoká lepivost i počáteční pevnost
- ✓ vysoká tepelná odolnost spoje
- ✓ dlouhý otevřený čas
- ✓ téměř bez zápachu
- ✓ lepení PVC, korku, koberců, plastů, atd.

Je vhodný k lepení nesavých a savých materiálů a k **fixaci umělých travních koberců.**

#### Conato HM Cleaner

Stane-li se nehoda, kdekoliv a jakkoliv, vždy je možné použít odstraňovač lepidel HM Cleaner. HM Cleaner je ve spreji a proto lze dle návodu na lahvi snadno opravit jakýkoliv průšvih. Opravdu se vyplatí mít po ruce **HM Cleaner.**

#### INFORMACE K PROFESIONÁLNÍMU VYBAVENÍ

Chcete pracovat profesionálně? Je možné využít profesionální vybavení a to vč. možnosti vratných obalů s vysokým obsahem.

*V případě zájmu kontaktujte našeho obchodního zástupce.*



**Dostupnost:** U položek, které nejsou skladem, je dodací lhůta 7 - 14 dní, případně dle potvrzení termínu výrobcem. **Storno objednávky lze provést pouze písemně, resp. e-mailem a to maximálně do 24 hod. od objednání.**

## stavební chemie / Bralep



Druh/Název/Popis	Balení /kg	DMOC /MJ	DMOC /balení	Název/Popis	Balení /kg	DMOC /MJ	DMOC /balení
<b>Penetrační a základní nátěry</b>							
Bralep PE 280 rychleschnoucí, pro savé podklady.	1	<b>85,88</b>	<b>85,88</b>	Bralep BHP 080 adhezivní můstek na problematické podklady.	1	<b>231,85</b>	<b>231,85</b>
	5	<b>62,95</b>	<b>314,76</b>		3	<b>163,15</b>	<b>489,46</b>
	10	<b>59,64</b>	<b>596,35</b>		9	<b>132,45</b>	<b>1.192,04</b>
Bralep PE 280 H nano hlubková penetrace, pro savé podklady.	1	<b>124,28</b>	<b>124,28</b>	Bralep HP 680 hydrofobizační nátěr	1	<b>140,96</b>	<b>140,96</b>
	5	<b>112,63</b>	<b>563,13</b>		5	<b>135,32</b>	<b>676,60</b>
	10	<b>109,72</b>	<b>1.097,16</b>		10	<b>126,86</b>	<b>1.268,62</b>
Bralep PE 280 L * vodivá penetrace pro savé podklady.	5	<b>121,15</b>	<b>605,73</b>				
	10	<b>114,10</b>	<b>1.140,97</b>				

### Příprava podkladu - doplňky

Bralep AV 4/Bralep AV 6 armovací vlákno do nivelačních hmot	0,5	<b>582,14</b>	<b>291,07</b>	Bralep EPOXY L 11 (sada)* epoxidové lepidlo pro sešívání trhlin	2	<b>541,58</b>	<b>1.083,16</b>
--	-----	---------------	---------------	--	---	---------------	-----------------

### Nivelační a srovnávací hmoty

Bralep ZL 670 podlahová nivelace pro tloušťku vrstvy 1 - 5 mm	25	<b>16,85</b>	<b>421,22</b>	Bralep ROT 01 Plus super rychlý opravný tmel poch. do 30 min.	3	<b>70,97</b>	<b>212,92</b>
Bralep ZL 770 podlahová nivelace pro tloušťku vrstvy 0,5 - 8 mm	25	<b>20,42</b>	<b>510,48</b>		7	<b>58,37</b>	<b>408,57</b>
Bralep ZL 970 podlahová nivelace pro tloušťku vrstvy 1 - 15 mm	25	<b>27,89</b>	<b>697,20</b>	Bralep MIX 50 vyrovnávací tekutá stěrka do 3 mm	5	<b>38,20</b>	<b>190,98</b>
Bralep AN 100 na anhydrit a cement pro tloušťku vrstvy 2 - 20 mm	25	<b>20,80</b>	<b>520,11</b>		15	<b>32,60</b>	<b>488,97</b>
Bralep RTN 2020 rychletuhnoucí nivelace, pro exteriér do 20 mm	25	<b>39,79</b>	<b>994,71</b>	25	<b>32,17</b>	<b>804,34</b>	
Bralep RTN 5050 nivelace s vlákny na dřevo, tloušťka vrstvy 3 - 10 mm	25	<b>48,32</b>	<b>1.207,93</b>	Bralep DUO 200 opravná hmota - prášek	7	<b>25,54</b>	<b>178,76</b>
Bralep ROT 01 rychletvrdnoucí jednosložkový opravný tmel	3	<b>62,40</b>	<b>187,21</b>	25	<b>20,05</b>	<b>501,32</b>	
	7	<b>52,72</b>	<b>369,02</b>	Bralep DUO T 200 opravná hmota - tužidlo	9	<b>54,96</b>	<b>494,66</b>
	25	<b>43,17</b>	<b>1.079,22</b>	Bralep C 30 rychlobeton pod nivelační hmoty	7	<b>31,09</b>	<b>217,64</b>
				25	<b>19,79</b>	<b>494,73</b>	

### Disperzní, kontaktní lepidla

Bralep ATAC 33 disperzní lepidlo s armovacími vlákny na LVT.	4	<b>169,55</b>	<b>678,21</b>	Bralep ACR 600* lepidlo na dlažbu, obklady, polystyren, umakart, podl. lišty a dilatační spáry.	1	<b>107,29</b>	<b>107,29</b>
	12	<b>151,68</b>	<b>1.820,19</b>		4	<b>82,42</b>	<b>329,68</b>
Bralep FIX 400 fixační lepidlo	1	<b>180,74</b>	<b>180,74</b>	Bralep US 1600 univerzální disperzní lepidlo s extra vysokou lepivostí na savý podklad.	12	<b>75,20</b>	<b>902,35</b>
	3	<b>166,48</b>	<b>499,43</b>		4	<b>109,44</b>	<b>437,75</b>
	9	<b>157,09</b>	<b>1.413,80</b>		12	<b>97,59</b>	<b>1.171,06</b>
Bralep KN 900 univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC.	4	<b>108,78</b>	<b>435,11</b>	25	<b>93,69</b>	<b>2.342,35</b>	
	12	<b>105,69</b>	<b>1.268,31</b>	0,9	<b>381,58</b>	<b>343,42</b>	
Bralep FLOOR 500 L * univerzální disperzní (vodivé) lepidlo pro lepení PVC a textilních podlahových krytin.	25	<b>103,73</b>	<b>2.593,29</b>	Bralep PREN 50 profesionální kontaktní lepidlo s toulenem.	3,6	<b>327,15</b>	<b>1.177,75</b>
	12	<b>134,65</b>	<b>1.615,80</b>		7,5	<b>319,86</b>	<b>2.398,93</b>

\* zakázková výroba

## stavební chemie / Matadorfix



Druh/Název/Popis	Balení /litr	DMOC /MJ	DMOC /balení	Název/Popis	Balení /litr	DMOC /MJ	DMOC /balení
<b>Rozpouštědlová lepidla a příslušenství</b>							
Alkaprén 50 Plus (beztoluenové) rozp. kaučukové lepidlo na bázi chemoprénu	0,5	250,00	125,00	Ředidlo Alkaprén ZAL směs org. rozpouštědel (toluen max 0,5% obs.)	0,5	202,00	101,00
	1	236,00	236,00				
Alkaprén na podlahy (beztoluenové) rozp. kaučukové lepidlo na bázi chemoprénu	5	159,40	797,00				

**Dostupnost:** U položek na objednávku je dodací lhůta 7 - 10 dní, případně dle potvrzení termínu výrobcem.  
Ceny za MJ (=měrnou jednotku) jsou uvedeny pro lepší orientaci, při fakturaci však mohou vzhledem k zaokrouhlení ceny vzniknout odchylky.

**Storno objednávky lze provést pouze písemně, resp. e-mailem a to maximálně do 24 hod. od objednání.**

Veškeré změny vyhrazeny.

Druh/Název materiálu	Popis	Balení	DMOC /MJ	DMOC /balení
<b>Příprava podkladů před stěrkováním / těsnění a armování</b>				
Armovací vlákna	Armovací skelná vlákna pro zvýšení pevnosti stěrek, nivelačních hmot a potěrů.	0,25 kg	-	<b>346,00</b>
Ceresit PE-KITT	Rychle tvrdnoucí opr. pryskyřice k pevnému uzavření trhlin, spár a dilatací v potěrech a lepení kovových profilů.	6x1,5 kg	<b>773,00</b>	<b>4.638 Kč/bal.</b>
<b>Příprava podkladů před stěrkováním / penetrace</b>				
Ceresit R 777	Disperzní penetrační nátěr pro savé potěry, betonové podlahy a dřevotřískové desky.	5 kg	<b>262,80</b>	<b>1.314,00</b>
		10 kg	<b>235,90</b>	<b>2.359,00</b>
Ceresit R 766	Univerzální penetrační nátěr pro savé i nesavé podklady (např.: dřevo, keramická dlažba apod.).	5 kg	<b>422,40</b>	<b>2.112,00</b>
		10 kg	<b>382,20</b>	<b>3.822,00</b>
Ceresit R 740	Spec. polyuretanový rychleschnoucí pen. nátěr pro savé i nesavé podklady. Izolace zb. vlhkosti do 4 % CM.	12 kg	630,00	7.560,00
<b>Nivelace, stěrkování a oprava podkladů</b>				
Ceresit AS 1 Rapid	Nivelační hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 1 - 20 mm v jedné prac. operaci.	25 kg	<b>32,60</b>	<b>815,00</b>
Ceresit DC	Nivelační hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 1 - 10 mm v jedné prac. operaci.	25 kg	<b>27,60</b>	<b>690,00</b>
Ceresit DG	Nivelační hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 3 - 30 mm v jedné prac. operaci.	25 kg	<b>21,00</b>	<b>525,00</b>
Ceresit DL	Nivelační hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťku vrstvy 2 - 15 mm v jedné prac. operaci.	25 kg	<b>19,16</b>	<b>479,00</b>
Ceresit DX Fast*	Nivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 1 - 10 mm v jedné pr. op. Zkr. doba schnutí.	25 kg	<b>26,20</b>	<b>655,00</b>
Ceresit DA	Nivelační cementová podlahová hmota pro tloušťku vrstvy 1 - 10 mm v jedné prac. operaci.	25 kg	<b>19,16</b>	<b>479,00</b>
Ceresit XXL NIVEL EXP.	Expresní bezprašná cementová hmota pro tloušťku vrstvy 0,5 - 20 mm v jedné prac. operaci. <b>Nové IDH.</b>	25 kg	<b>63,80</b>	<b>1.595,00</b>
Ceresit RS 88	Renovační vyrov. hmota na stěrkování pro tloušťku 1 - 100 mm vhodná na schody, podesty a velké nerovnosti.	25 kg	<b>56,60</b>	<b>1.415,00</b>
Ceresit CN 87	Rychle tvrdnoucí cem. hmota pro vyrovnání podlah pro tl. vrstvy 10 - 80 mm pro interiéř i exteriér.	25 kg	<b>19,60</b>	<b>490,00</b>
* Původní Ceresit DX v prodeji u výrobce za stejnou cenu				
<b>Lepení a fixace podlahových krytin</b>				
Ceresit K 168	Disperzní lepidlo pro lepení PVC a CV, na savé podklady.	14 kg	<b>131,86</b>	<b>1.846,00</b>
Ceresit K 188	Speciální disperzní lepidlo pro lepení PVC a CV, na savé podklady.	14 kg	<b>184,43</b>	<b>2.582,00</b>
Ceresit K 188E (prémiový produkt)	Speciální disperzní lepidlo EXTRA na PVC a CV, LVT, polyolefinových, kaučukových a všech textilních krytin - savé i nesavé podklady, stěny i stropy.	5 kg	<b>286,40</b>	<b>1.432,00</b>
		13 kg	<b>220,00</b>	<b>2.860,00</b>
Ceresit UK 200	Univerzální disperzní lepidlo pro lepení textilních PVC/CV podlahových krytin na savý podklad.	14 kg	<b>125,71</b>	<b>1.760,00</b>
Ceresit UK 400	Univerzální disperzní lepidlo pro lepení textilních PVC/CV podlahových krytin na savý podklad.	14 kg	<b>112,29</b>	<b>1.572,00</b>
Ceresit L 240 D	Disperzní lepidlo pro lepení krytin z přírodního linolea v páslech nebo dílcích.	15 kg	175,00	2.625,00
Ceresit T 440	Velmi pevné a rychlé disperzní lepidlo pro lepení textilních podlahových krytin na savé podklady.	14 kg	159,00	2.226,00
Chemoprén na podlahy	Kontaktní lepidlo obsahující rozpouštědla s vysokou pevností (bez toluenu) se širokými možnostmi použití.	0,5 l	<b>538,00</b>	<b>269,00</b>
		1,0 l	<b>469,00</b>	<b>469,00</b>
		4,5 l	<b>377,11</b>	<b>1.697,00</b>
		10 l	<b>310,00</b>	<b>3.100,00</b>
Ceresit T 425	Fixace pro zvýšení přilnavosti kobercových čtverců zabraňující jejich posunu - funkce suchého zipu.	10 kg	485,00	4.850,00
<b>Lepení dřevěných a laminátových podlah</b>				
Ceresit P 625	Polyuretanové dvousložkové lepidlo na parkety, dřevo a lamináty.	12 kg	<b>239,00</b>	<b>2.868,00</b>
Ceresit P 600	Syntetické lepidlo pro mozaikové parkety, vlysy a další typy dřevěných parket.	7 kg	<b>221,57</b>	<b>1.551,00</b>
		17 kg	<b>181,29</b>	<b>3.082,00</b>
PattexParket & Laminate	Disperzní vodovzdorné lepidlo na bázi polyvinylacetátu na pero/drážka-spoje laminátových a dřevěných podlah.	750 ml tuba-cena/bal.6ks		1.344,00
<b>Parketové tmely</b>				
Ceresit PP 12 Quick Fill	Roztok k přípravě spárovacího tmelu pro parkety a dřevěné podlahy.	5 l	<b>539,00</b>	<b>2.695,00</b>
		12 l	<b>439,00</b>	<b>5.268,00</b>
<b>Vrchní laky polomatné (na dřevěné povrchy)</b>				
Ceresit PP 70 Uni Protect	Jednosložkový základní a vrchní uretan-alkydropyskyřičný lak pro středně až silně namáhané parketové a dřevěné podlahy, také na tělocvičny a sportovní haly (polomat)	5 l	<b>750,00</b>	<b>3.750,00</b>
		10 l	<b>710,00</b>	<b>7.100,00</b>

**Dostupnost:** U položek na objednávku je dodací lhůta 7 - 10 dní, případně dle potvrzení termínu výrobcem.

Ceny za MJ (=měrnou jednotku) jsou uvedeny pro lepší orientaci, při fakturaci však mohou vzhledem k zaokrouhlení ceny vzniknout odchylky.

**Storno objednávky lze provést pouze písemně, resp. e-mailem a to maximálně do 24 hod. od objednání.**

**Veškeré změny vyhrazeny.**

Druh/Název materiálu	Popis	Balení	DMOC /MJ	DMOC /balení
<b>Příprava podkladů před stěrkováním / penetrace</b>				
Uzin PE 360	Disperzní penetrace pro savé podklady.	10 kg	180,50	1.805,00
Uzin PE 480	Epoxydová penetrace GO pro uzavření zbytkové vlhkosti bez OMEZENÍ.	10 kg	764,50	7.645,00

<b>Stěrkování podkladů</b>				
Uzin NC 105 New	Objektová kalciumsulfátová nivelační stěrka do 15 mm.	25 kg	30,50	762,50
Uzin NC 146	Cementová nivelační stěrka do 8 mm pro textilní / PVC podlahy.	25 kg	28,50	712,50
Uzin NC 150 Ökoline	Cementová nivelační stěrka do 10 mm pro textilní / PVC podlahy a linoleum.	25 kg	31,00	775,00
Uzin NC 170 New	Prémiová cementová nivelační stěrka umožňující pokládku již po 6 hod.	20 kg	44,00	880,00
Uzin NC 172 Bi-turbo	Extrémně rychle tvrdnoucí cementová nivelační stěrka pro libovolné tloušťky. Pokládka již po 1-2 hod.	25 kg	69,00	1.725,00
Uzin NC 182	Extrémně rychle tvrdnoucí cementová hmota pro tloušťky již od 0 mm tloušťky.	20 kg	53,00	1.060,00
Uzin NC 888 S	Speciální rychle tvrdnoucí opravná hmota pro tloušťky do 4 mm.	4,5 kg	192,50	866,25

<b>Lepidla na parkety</b>				
Uzin MK 160	Parquetové lepidlo na vícevrstvé parkety a vlysy (max do rozm.22 x 70 x 500 mm)	16 kg	179,50	2.872,00
Uzin MK 200 New	K1 elastické lepidlo na bázi silanem terminovaného polyuretanu pro všechny druhy dřevin, bez obsahu vody a rozpouštědel	16 kg	229,00	3.664,00

<b>Univerzální lepení podlahových krytin</b>				
Uzin KE 418	Univerzální disperzní lepidlo pro textilní, PVC/CV podlahové krytiny pouze na savé podklady.	14 kg	118,50	1.659,00
		18 kg	118,50	2.133,00
Uzin KE 2000 S	Univerzální disperzní kontaktní lepidlo s vysokou přídržností vhodné pro LVT, PVC/CV, na savé i nesavé podkl.	5 kg	270,50	1.352,50
		14 kg	220,50	3.087,00
Uzin U 1000	Protiskluzná a přídržná disperze pro volně ležící textilní čtverce s PVC, bitumen, PUR rubem.	10 kg	345,00	3.450,00

Nabízíme kompletní sortiment výrobců:



## stavební chemie / lepidla ostatní

Název materiálu	Balení /MJ	Počet ks/bal.	DMOC /bal.
Lepidlo Eco 2	17,2 kg	1	1.181,00
Mamut glue high tack - Gold	290 ml	1	199,00

**Dostupnost:** U položek na objednávku je dodací lhůta 7 - 10 dní, případně dle potvrzení termínu výrobcem.  
Ceny za MJ (=měrnou jednotku) jsou uvedeny pro lepší orientaci, při fakturaci však mohou vzhledem k zaokrouhlení ceny vzniknout odchylky.  
**Storno objednávky lze provést pouze písemně, resp. e-mailem a to maximálně do 24 hod. od objednání.**



Podlahových specialistů:

„Nezapomínejte na kvalitní přípravu podkladu!  
Pamatujte, že přilepit PVC i koberec znamená prodloužit mu životnost.“  
„Nebojte se číst návody, než vyndáte tvrdé podlahy z krabic  
nebo rozkopnete roli. Nevratné rozhodnutí je rozhodnutí, které se nedá vrátit.“



spoltex



## Obecná doporučení

Všechny zde uvedené výrobky vč. stavební chemie naleznete na internetu. Pokud výrobek nelze vyhledat na našem webu [www.spoltex.cz](http://www.spoltex.cz), využijte stránky výrobce (Bralep, Ceresit, Uzin a pod..).  
Využívání našich stránek a stránek výrobců obecně přispívá k lepšímu pochopení materiálů a jejich používání v souvislosti s podlahářskou činností. Společnost SPOLTEX rovněž doporučuje navštívit stránky sdružení odborných pracovníků s názvem Cech podlahářů ČR.

## péče a údržba / CC - Dr. Schutz

Druh/Název	Obsah /MJ	Balení /ks	DMOC /ks
<b>Základní čističe - odstraňovače starých nátěrů</b>			
CC-Základní čisticí přípravek R	750 ml	6	231,25
<b>Běžné čističe, dezinfekce, odstraňovače skvrn</b>			
CC-Elatex - univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů	200 ml	6	281,25
CC-PU-čistič	750 ml	6	212,50
CC-R 1000 - čisticí přípravek	750 ml	6	181,25
<b>Péče o koberce syntetické - čističe, impregnace, odstraňovače skvrn</b>			
CC-Fresh-Up 2v1 - předčištění a zneškodnění pachů	500 ml	6	325,00
CC-Flecksenspray R - profesionální odstraňovač (žvýkačky, tuky, asphalt apod.)	200 ml	12	281,25
CC-Baygard - protišpinivá impregnace / ochrana koberce	500 ml	6	443,75
<b>Péče o dřevěné a laminátové podlahy</b>			
CC-Přípravek na čištění laminátu	750 ml	6	243,75
CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek	750 ml	6	281,25
CC-Přípravek na impregnaci spár	250 ml	8	518,75
<b>Ošetřovací prostředky &amp; Refreshery - pro středně zatěžované objekty</b>			
CC-Mat-3000PU	750 ml	6	293,75
CC-Lesk-3000PU	750 ml	6	256,25

**Storno objednávky lze provést pouze písemně, resp. e-mailem a to maximálně do 24 hod. od objednání.**

### obecné rady k instalaci a údržbě podlahových krytin

#### Údržba vlněných, akrylových a hedvábných koberců (metráž i kusové)

Běžnou údržbu provádějte vysavačem bez rotačního kartáče. Pravidelným vysáváním postupně odstraníte případná tzv. plovoucí vlákna, která nejsou vlivem výrobní technologie zakotvena uvnitř vlasové příze. Uvolňování těchto vláken je přirozenou přechodnou vlastností koberců z přírodních střížových komponentů a po určité době závislé na intenzitě provozu ustane. V případě výskytu žmolků (tj. drobných vlasových kuliček) lze tyto snadno v úrovni vlasového povrchu odstříhnout. Důkladnější čištění provádějte výhradně pomocí suché pěny nebo prášku. Hedvábné koberce čistíme výhradně pomocí prášku.

#### • Údržba syntetických koberců (metráž i kusové)

Syntetické koberce řezané a smyčkové udržujeme pravidelným vysáváním - zbavíme je dokonale prachu a mechanických nečistot. Koberce šamponujeme - nepromáčíme. Lze použít i suché čištění (prášek). Strojní čištění používáme v případě, pokud je koberec celoplošně přilepen.

**UPOZORNĚNÍ:** K čištění koberců nikdy nepoužívejte chloranové přípravky (SAVO). Na koberci mohou vzniknout odbarvená místa a poškození je nevratné.

#### • Viskozové koberce kusové

Běžnou údržbu provádějte vysavačem bez rotačního kartáče. Pravidelným vysáváním postupně odstraníte případná tzv. plovoucí vlákna, která nejsou vlivem výrobní technologie zakotvena uvnitř příze. Vodou s teplotou do 30°C a jemným mýdlem - po vyprání učešte vlas jedním směrem měkkým kartáčem a usušte. Suché čištění je povoleno.

#### • Zaměření místnosti

Místnost měříme vždy v nejšířším a nejdelším bodě. Pokud si nevíte rady, odborný personál prodejny Vám rád poradí, jak správně místnost vyměřit, popřípadě jakou šířku koberce zvolit

#### • Instalace koberce v místnosti

Podlahovinu pokládáme pouze na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlin a mezer, zbavený všech nečistot a mastnot. Podklad penetrujeme vhodným penetračním přípravkem a pokud podklad vykazuje nerovnosti, provedeme stěrkování. Po řádném zaschnutí stěrky koberec celoplošně přilepíme.

#### Údržba PVC, linolea, kaučuku, přírodního a umělého kamene

Běžnou údržbu provádíme mytím vlažnou vodou s přídavkem vhodného čisticího prostředku, který je pro jednotlivé podlahoviny určen. Pro zvýšení užitečných vlastností Vašeho PVC, linolea, aj. můžete použít prostředky, které vytvářejí protiskluzný, hedvábně matný nebo lesklý ochranný film, čímž chráníte podlahovinu a prodloužíte její životnost.

#### • Zaměření místnosti

Místnost měříme vždy v nejšířším a nejdelším bodě. Pokud si nevíte rady, odborný personál prodejny Vám rád poradí, jak správně místnost vyměřit, popřípadě jakou šířku podlahoviny zvolit.

#### • Instalace podlahovin v místnosti

Podlahovinu pokládáme pouze na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlin a mezer, zbavený všech nečistot a mastnot. Podklad penetrujeme vhodným penetračním přípravkem a pokud se na podkladu vyskytují nerovnosti, provedeme stěrkování. Po řádném zaschnutí stěrky podlahovinu celoplošně přilepíme.

#### Údržba dřevěných, korkových a laminátových podlah

#### • Údržba dřevěných a korkových podlah

Životnost a estetický vzhled podlahových krytin závisí především na pravidelném čištění, přičemž pravidelnost údržby je závislá na míře zatížení. V zájmu zachování bezvadného stavu dřevěných podlah, navrhujeme pravidelné denní čištění a periodické ošetření. Před případným mechanickým poškozením dřevěné podlahy je nutné mobilní nábytek (židle, stůl...) ochránit příslušnými podložkami. Denní údržbu provádíme zametením nebo vysátím. Na mytí a ošetřování dřevěné podlahy používáme přípravky, které jsou na tento typ podlah určeny.

#### • Údržba laminátových podlah

Veškerou nečistotu a prach odstraníte pomocí měkkého kartáče nebo vysavače s měkkou násadou na parkety. Podlahu setřete suchou prachovkou a zbytky nečistot odstraníte pomocí prostředků vhodných na laminát. Podlahu čistíte dobře vyždímaným vlhkým hadříkem ve směru prken dlouhými a plynulými pohyby po celé ploše podlahy. Před případným mechanickým poškozením laminátové podlahy je nutné mobilní nábytek (židle, stůl...) ochránit příslušnými podložkami. Denní údržbu provádíme zametením nebo vysátím. Na mytí a ošetřování laminátové podlahy používáme přípravky, které jsou na tento typ podlah určeny.

Pozn.: U dřevěných, korkových a laminátových podlah je nezbytné nutné zamezit styku s pískem, stěrčkem a látkami jako jsou např. olej nebo asphalt.

#### • Zaměření místnosti

Místnost měříme vždy v nejšířším a nejdelším bodě. Pokud si nevíte rady, odborný personál prodejny Vám rád pomůže spočítat případnou spotřebu dřevěné, korkové nebo laminátové podlahy. Většinou se počítá s navýšením 5 -10% na celou plochu místnosti. Odběr materiálu je vždy na celé balení.

#### • Instalace podlahovin v místnosti

Podlahu pokládáme pouze na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlin a mezer, zbavený všech nečistot a mastnot. S instalací podlahy postupujeme dle návodu na obalu balení.

### krátké shrnutí podmínek pro pokládku LVT podlahovin

- Je-li součástí potěru podlahové vytápění musí proběhnout nátopná zkouška a proveden zápis - protokol o nátopné zkoušce.
- Za správné provedení nátopné zkoušky zodpovídá investor.
- Je nutné dodržet hodnoty zbytkové vlhkosti v podkladu.
- Pokud je při pokládce jediný zdroj tepla - podlahové topení, zajistí v chladných dnech investor jiný zdroj vytápění - přímotopy apod.
- LVT podlahoviny nejsou vhodné k instalaci na elektrické podlahové topení, není-li to výslovně povoleno v technickém listě výrobce.
- Za dobrý stav vodorovných a svislých izolací zodpovídá investor - objednavatel.
- Pokud si není se stavem izolací jist, nechá si je zkontrolovat odbornou firmou.
- Povrchová teplota nášlapné vrstvy krytiny nesmí přesáhnout povolené hodnoty výrobcem krytiny. /většinou se uvádí MAX. 27°C a to po celé její ploše rovnoměrně.
- Pokud je LVT krytina v den předání bez závad a beze spár, je dílo k předání. Pokud na vinylových dílcích jsou spáry a výškové rozdíly v tolerancích udávané výrobcem vinylové podlahy, není to důvod k nepřevzetí díla. Jedná se o krytiny v dílcích, tudíž drobné odchylky v mezích povolené normy od 0,05 - 0,25 mm jsou přípustné. Konkrétní přípustné výrobní tolerance uvádí výrobce LVT v technickém listě.
- Je důležité po pokládce LVT udržovat klima v prostorách v rozmezí 18 - 27°C, po celou dobu životnosti krytiny a vyvarovat se teplotním výkyvům.
- V teplejších letních měsících je potřeba zajistit vhodné stínění, aby sluneční svit nedopadal přímo na LVT krytinu. Zvláště přes skla oken a dveří mohou teploty dosahovat 45°C a více.
- Tyto teploty jsou nežádoucí a vedou k deformaci LVT krytiny.
- Po každé pokládce LVT krytiny je důležité předat investorovi návod pro správné užívání a údržbu.

zdroj: Cech podlahářů ČR

Veškeré změny vyhrazeny.