

Druh/Názov materiálu	Popis	Balenie	DMOC /MJ	DMOC /balení
FIXÁCIA V SPREJI				
Conato SP FIX	rýchly fixačný prostriedok v spreji 2v1 / spotreba: fixácia 25-30 m ² ; kontaktné lepenie 12-14 m ²	750 ml	1 bal.	15,08



SP FIX 2v1 - Certifikované lepidlo v spreji

Kontaktné lepidlo v tlakovej nádobe pre fixačné lepenie podlahovín. Vyniká vysokou lepiivosťou, počiatočnou pevnosťou a oproti bežným chloroprenovým lepidlám je takmer bez zápachu. Užíva sa k fixačnému lepeniu podlahových krytín. Skvele lepí PUR, PES a PE, korok, papier, kartón, laminát, ai. Tieto materiály je možné lepiť navzájom alebo na kovy, drevo, drevotriestu, sklo, a pod.

Hlavné výhody vysoko produktívneho lepidla Conato SP FIX:

- ✓ nízky zápach, vysoká lepiivosť, stabilná kvalita a pružný spoj
- ✓ vysoká pevnosť spoja, veľmi krátky montážny čas, spoj sa neprepadá
- ✓ príjemná, čistá a rýchla práca, presné dávkovanie
- ✓ doba zavädnutia niekoľko sekúnd, pri klasických lepidlách 6 - 12 min.
- ✓ výdatnejšie než porovnateľná lepidlá v spreji
- ✓ spotreba 25 - 40 ml/m², u klasických lepidiel 150 - 250 ml/m²

ŠPECIÁLNE LEPIDLO V SPREJI		<i>NA OBJEDNÁVKU</i>		
Conato FG Contact	rýchloschnúce lepidlo na gumu, textilie, umelé trávy s vysokou tepelnou odolnosťou / spotreba: max. 16 m ²	500 ml	1 bal.	15,04
ODSTRAŇOVAČ		<i>NA OBJEDNÁVKU</i>		
Conato HM Cleaner	odstraňovač rozpúšťadlových i všetkých starých lepidiel, čistíci v spreji	500 ml	1 bal.	25,80

FG CONTACT + HM Cleaner - doporučená kombinácia pre umelé trávy Orbis



Certifikované lepidlo na zdravotnú nezávadnosť po aplikácii. Kontaktné vysoko produktívne rozpúšťadlové lepidlo v tlakovej nádobe.

- ✓ vysoká lepiivosť aj počiatočná pevnosť
- ✓ vysoká tepelná odolnosť spoja
- ✓ dlhý otvorený čas
- ✓ takmer bez zápachu
- ✓ lepenie PVC, korku, kobercov, plastov, atď.

Je vhodný na lepenie nesavých a savých materiálov a k fixácii umelých tráv.

Conato HM Cleaner

Ak sa stane nehoda, kdekoľvek a akokoľvek, vždy je možné použiť odstraňovač lepidiel HM Cleaner. HM Cleaner je v spreji a preto je možné podľa návodu na fľaši ľahko opraviť akúkoľvek chybu. **Naozaj sa oplatí mať po ruke HM Cleaner.**

INFORMÁCIE K PROFESIONÁLNEMU VYBAVENÍ

Chcete pracovať profesionálne? Je možné využiť profesionálne vybavenie a to vr. možnosti vratných obalov s vysokým obsahom.

V prípade záujmu kontaktujte nášho obchodného zástupcu.



Dostupnosť: Položky na objednávku sú dostupné do 7 - 21 dní, prípadne podľa potvrdenia termínu výrobcom.
Storno objednávky je možné vykonať iba písomne resp. e-mailom a to maximálne do 24 hodín od objednania.

Akékoľvek zmeny vyhradené.

stavebná chémia / Bralep



Druh/Názov/Popis	Bal. /kg	DMOC /MJ	DMOC /balenie	Názov/Popis	Bal. /kg	DMOC /MJ	DMOC /balenie
Penetračné a základné nátery							
Bralep PE 280 penetrácia rýchloschnúca, pre nasiakavé podklady.	1	3,44	3,44	Bralep BHP 080 adhézný náter, na problematické podklady.	1	9,27	9,27
	5	2,52	12,59		3	6,53	19,58
	10	2,39	23,85		9	5,30	47,68
Bralep PE 280 H nano hlúbková penetrácia, pre nasiakavé podklady.	1	4,97	4,97	Bralep HP 680 hydrofobizačný náter	1	5,64	5,64
	5	4,51	22,53		5	5,41	27,06
	10	4,39	43,89		10	5,07	50,74
Bralep PE 280 L * vodivá penetrácia pre nasiakavé podklady.	5	4,85	24,23				
	10	4,56	45,64				

Príprava podkladu - doplnky

Bralep AV 4/Bralep AV 6 armovanie vlákno do nivelizačných hmôt	0,5	23,29	11,64	Bralep EPOXY L 11 (sada) * epoxidové lepidlo pre zošívanie trhlín	2	21,66	43,33
---	-----	-------	-------	--	---	-------	-------

Nivelizačné a opravné hmoty

Bralep ZL 670 nivelizačná stierka pre hrúbku vrstvy 1 - 5 mm	25	0,67	16,85	Bralep ROT 01 Plus super rýchly opravný tmel pochôdzny do 30 min.	3	2,84	8,52
					7	2,33	16,34
Bralep ZL 770 nivelizačná stierka pre hrúbku vrstvy 0,5 - 8 mm	25	0,82	20,42	Bralep MIX 50 vyrovňavacia tekutá nivelizačná stierka do 3 mm	25	1,94	48,58
					5	1,53	7,64
Bralep ZL 970 nivelizačná stierka pre hrúbku vrstvy 1 - 15 mm	25	1,12	27,89	Bralep DUO 200 opravná hmota - prášok	15	1,30	19,56
					25	1,29	32,17
Bralep AN 100 na anhydrit a cement pre hrúbku vrstvy 2 - 20 mm	25	0,83	20,80	Bralep DUO T 200 opravná hmota - tužidlo	7	1,02	7,15
					25	0,80	20,05
Bralep RTN 2020 rýchlotuhnúca nivel. stierka, pre exteriér do 20 mm	25	1,59	39,79	Bralep C 30 rychlobetón	9	2,20	19,79
Bralep RTN 5050 nivelácia s vláknami na drevo, pre hrúbku 3 - 10 mm	25	1,93	48,32		7	1,24	8,71
					25	0,79	19,79
Bralep ROT 01 rýchlotvrdnuci jednosložkový opravný tmel	3	2,50	7,49				
	7	2,11	14,76				
	25	1,73	43,17				

Disperzné, kontaktné lepidlá

Bralep ATAC 33 špeciálnymi vláknami armované disperzné lepidlo na LVT.	4	6,78	27,13	Bralep ACR 600* lepidlo na dlažbu, obklady, polystyrén, umakart, podl. lišty a dilatačné škáry.	1	4,29	4,29
	12	6,07	72,81		4	3,30	13,19
Bralep FIX 400 fixačné lepidlo	1	7,23	7,23	Bralep US 1600 univ. disperzné lepidlo s extra vysokou lepiivosťou na nasiakavý podklad.	12	3,01	36,09
	3	6,66	19,98		4	4,38	17,51
Bralep KN 900 univerzálne disperzné lepidlo pre lepenie PVC	9	6,28	56,55	Bralep PREN 50 profesionálne kontaktné lepidlo s toulénom.	12	3,90	46,84
	4	4,35	17,40		25	3,75	93,69
	12	4,23	50,73		0,9	15,26	13,74
Bralep FLOOR 500 L * univerzálne disperzné (vodivé) lepidlo pre lepenie PVC a textilných podlahových krytín.	25	4,15	103,73		3,6	13,09	47,11
	12	5,39	64,63		7,5	12,79	95,96

* zákazková výroba

stavebná chémia / Matadorfix Bratislava



Druh/Názov/Popis	Bal. /liter	DMOC /MJ	DMOC /balenie	Názov/Popis	Bal. /liter	DMOC /MJ	DMOC /balenie
Rozpúšťadlové lepidlá a príslušenstvo							
Alkaprén 50 Plus (beztoluénové) rozp. kaučukové lepidlo na báze chemoprénu	0,5	10,00	5,00	Riedidlo Alkaprén ZAL smes org. rozpúšťadiel (toluén max 0,5% obs.)	0,5	8,08	4,04
	1	9,44	9,44				
Alkaprén na podlahy (beztoluénové) rozp. kaučukové lepidlo na bázi chemoprénu	5	6,38	31,88				

Dostupnosť: Pri položkách na objednávku je dodacia lehota 7 - 14 dní, prípadne podľa potvrdenia termínu výrobcu. Ceny za MJ (= mernú jednotku) sú uvedené pre lepšiu orientáciu, pri fakturácii však môžu vzhľadom na zaokrúhlenie ceny vzniknúť odchýlky.

Storno objednávky je možné vykonať iba písomne resp. e-mailom a to maximálne do 24 hodín od objednania.

Akékoľvek zmeny vyhradené.

Druh/Názov materiálu	Popis	Balenie	DMOC /MJ	DMOC /balenie
Príprava podkladov pred stierkovaním / tesnenie a armovanie				
Armovacie vlákna	Armovacie sklenená vlákna pre zvýšenie pevnosti stierok, nivelizačných hmôt a poterov.	0,25 kg	-	13,84
Ceresit PE-KITT	Rýchlo tvrdnúca opr. živica k pevnému uzavretiu trhlín, škár a dilatácií v poteroch a lepenie kovových profilov.	6x1,5 kg	30,92	185,52 €/bal.
Príprava podkladov pred stierkovaním / penetrácie				
Ceresit R 777	Disperzný penetračný náter pre nasiakavé potery, betónové podlahy a drevotřískové dosky.	5 kg 10 kg	10,51 9,44	52,56 94,36
Ceresit R 766	Univerzálny penetračný náter pre nasiakavé aj nesavé podklady (napr.: drevo, keramická dlažba a pod.).	5 kg 10 kg	16,90 15,29	84,48 152,88
Ceresit R 740	Špec. polyuretánový rýchloschnúci pen. náter pre nasiakavé aj nesavé podklady. Izolácia zb. vlhkosti do 4 % CM.	12 kg	25,20	302,40
Nivelizácia, stierkovanie a oprava podkladov				
Ceresit AS 1 Rapid	Nivelizačná stierka na báze kalciumsulfátu pre hrúbku vrstvy 1 - 20 mm v jednej prac. operácii.	25 kg	1,30	32,60
Ceresit DC	Nivelizačná stierka na báze kalciumsulfátu pre hrúbku vrstvy 1 - 10 mm v jednej prac. operácii.	25 kg	1,10	27,60
Ceresit DG	Nivelizačná stierka na báze kalciumsulfátu pre hrúbku vrstvy 3 - 30 mm v jednej prac. operácii.	25 kg	0,84	21,00
Ceresit DL	Nivelizačná stierka na báze kalciumsulfátu pre hrúbku vrstvy 2 - 15 mm v jednej prac. operácii.	25 kg	0,77	19,16
Ceresit DX Fast*	Nivelizačná cementová podlahová hmota pre hrúbku vrstvy 1 - 10 mm v jednej prac. operácii.	25 kg	1,05	26,20
Ceresit DA	Nivelizačná cementová podlahová hmota pre hrúbku vrstvy 1 - 10 mm v jednej prac. operácii.	25 kg	0,77	19,16
Ceresit XXL XPRESS	Expresná bezprašná cementová hmota pre hrúbku vrstvy 0,5 - 20 mm v jednej prac. operácii. Nové IDH.	25 kg	2,55	63,80
Ceresit RS 88	Renovačná vyrov. hmota na stierkovanie pre hrúbku 1 - 100 mm vhodná na schody, podesty a veľké nerovnosti.	25 kg	2,26	56,60
Ceresit CN 87	Rýchlo tvrdnúca cem. hmota pre vyrovnávanie podlaáh pre hr. vrstvy 10 - 80 mm pre interier aj exteriér.	25 kg	0,78	19,60
* Pôvodný Ceresit DX v dopredaji u výrobcu za rovnakú cenu				
Lepení a fixácie podlahových krytín				
Ceresit K 168	Disperzné lepidlo pre lepenie PVC a CV, na nasiakavé podklady.	14 kg	5,27	73,84
Ceresit K 188	Špeciálne disperzné lepidlo pre lepenie PVC a CV, na nasiakavé podklady.	14 kg	7,38	103,28
Ceresit K 188E (prémiový produkt)	Špeciálne disperzné lepidlo EXTRA pre lepenie PVC a CV, LVT, polyolefinových, kaučukových a všetkých textilných krytín; pre nasiakavé aj nesavé podklady, steny aj stropy	5 kg 13 kg	11,46 8,80	57,28 114,40
Ceresit UK 200	Univerzálne disperzné lepidlo pre lepenie textilných, PVC/CV podlahových krytín na nasiakavý podklad.	14 kg	5,03	70,40
Ceresit UK 400	Univerzálne disperzné lepidlo pre lepenie textilných, PVC/CV podlahových krytín na nasiakavý podklad.	14 kg	4,49	62,88
Ceresit L 240 D	Disperzné lepidlo pre lepenie krytín z prírodného linolea v pásoch alebo dielcoch.	15 kg	7,00	105,00
Ceresit T 440	Veľmi pevné a rýchle disperzné lepidlo pre lepenie textilných podlahových krytín na nasiak. podklady	14 kg	6,36	89,04
Chemoprén na podlahy	Kontaktné lepidlo obsahujúce rozpúšťadlá s vysokou pevnosťou (bez toluénu) so širokými možnosťami použitia.	0,5 l	21,52	10,76
		1,0 l	18,76	18,76
		4,5 l	15,08	67,88
		10 l	12,40	124,00
Ceresit T 425	Fixácia pre zvýšenie prínavosti kobercových štvorcov zabraňujúci ich posunu - funkcia suchého zipu.	10 kg	19,40	194,00
Lepenie drevených a laminátových podláh				
Ceresit P 625	Polyuretánové dvojzložkové lepidlo na parkety, drevo a lamináty.	12 kg	9,56	114,72
Ceresit P 600	Syntetické lepidlo pre mozaikové parkety, vlysy a ďalšie typy drevených parkiet.	7 kg	8,86	62,04
		17 kg	7,25	123,28
PattexParket & Laminate	Disperzné vodovzdorné lepidlo na báze polyvinylacetátu na pero / drážka-spoje laminátových a drevených podláh. 750 ml tuba-cena/bal.6ks			53,76
Parketové tmely				
Ceresit PP 12 Quick Fill	Roztok k príprave škárovacieho tmelu pre parkety a drevené podlahy.	5 l	21,56	107,80
		12 l	17,56	210,72
Vrchné laky polomatné (na drevené povrchy)				
Ceresit PP 70 Uni Protect	Jednozložkový základný a vrchný uretán-alkyd živicový lak pre stredne až silne namáhané parketové a drevené podlahy, tiež na telocvične a športové haly.	5 l	30,00	150,00
		10 l	28,40	284,00

Dostupnosť: Pri položkách na objednávku je dodacia lehota 7 - 14 dní, prípadne podľa potvrdenia termínu výrobcu. Ceny za MJ (= mernú jednotku) sú uvedené pre lepšiu orientáciu, pri fakturácii však môžu vzhľadom na zaokrúhlenie ceny vzniknúť odchýlky.

Storno objednávky je možné vykonať iba písomne resp. e-mailom a to maximálne do 24 hodín od objednania.

Akékoľvek zmeny vyhradené.

stavebná chémia / Uzin



Druh/Názov materiálu	Popis	Balenie	DMOC /MJ	DMOC /balenie
Príprava podkladov pred stierkovaním / penetrácie				
Uzin PE 360	Disperzná penetrácia pre nasiakavé podklady.	10 kg	7,22	72,20
Uzin PE 480	Epoxydová penetrácia G0 pre uzavretie zvyškovej vlhkosti bez OBMEDZENIA..	10 kg	30,58	305,80

Stierkovanie podkladov

Uzin NC 105 New	Objektová kalciumsulfátová nivelizačná stierka do 15 mm.	25 kg	1,22	30,50
Uzin NC 146	Cementová nivelizačná stierka do 8 mm pre textilné / PVC podlahy.	25 kg	1,14	28,50
Uzin NC 150 Ökoline	Cementová nivelizačná stierka do 10 mm pre textilné / PVC podlahy aj linoleum.	25 kg	1,24	31,00
Uzin NC 170 New	Prémiová cementová nivelizačná stierka umožňujúci pokládku po 6 hod.	20 kg	1,76	35,20
Uzin NC 172 Bi-turbo	Extrémne rýchlo tvrdnúca cementová nivelizačná stierka pre ľubovoľné hrúbky. Pokládka už po 1-2 hod.	25 kg	2,76	69,00
Uzin NC 182	Extrémne rýchlo tvrdnúca cementová hmota pre hrúbky už od 0 mm.	20 kg	2,12	42,40
Uzin NC 888 S	Špeciálna rýchlo tvrdnúca opravná hmota pre hrúbky do 4 mm.	4,5 kg	7,70	34,65

Lepidlá na parkety

Uzin MK 160	Parquetové lepidlo na viacvrstvé parkety a vlysy (max do rozm. 22 x 70 x 500 mm).	16 kg	7,18	114,88
Uzin MK 200 New	K1 elastické lepidlo na báze silánom termínovaného polyuretánu pre všetky druhy drevin, bez obsahu vody a rozpúšťadiel.	16 kg	9,16	146,56

Univerzálne lepenie a fixácia podlahových krytín

Uzin KE 418	Univerzálne disperzné lepidlo pre textilné, PVC/CV podlahové krytiny iba na nasiakavé podklady.	14 kg	4,74	66,36
		18 kg	4,74	85,32
Uzin KE 2000 S	Univerzálne disperzné kontaktné lepidlo s vysokou prídržnosťou vhodné pre LVT, PVC/CV, na nasiakavé aj nesavé podklady.	5 kg	10,82	54,10
		14 kg	8,82	123,48
Uzin U 1000	Protišmyková a prídržná disperzia pro samolepiace podlahy (kob. štvorce s PUR, PVC, bitumen ai.)	10 kg	13,80	138,00

Ponúkame kompletný sortiment výrobcov:



stavebná chémia / lepidlá ostatné

Názov materiálu	Balenie /MJ	Počet ks/bal.	DMOC /bal.
Mamut glue high tack - Gold	290 ml		7,96

Dostupnosť: Pri položkách na objednávku je dodacia lehota 7 - 14 dní, prípadne podľa potvrdenia termínu výrobcom. Ceny za MJ (= mernú jednotku) sú uvedené pre lepšiu orientáciu, pri fakturácii však môžu vzhľadom na zaokrúhlenie ceny vzniknúť odchýlky.

Storno objednávky je možné vykonať iba písomne resp. e-mailom a to maximálne do 24 hodín od objednania.



Podlahových špecialistov:

„Nezabúdajte na kvalitnú prípravu podkladu! Pamätajte, že prilepiť PVC aj koberec znamená predĺžiť mu životnosť.“

„Nebojte sa čítať návody, ako vyberiete tvrdé podlahy z krabíc alebo rozkopnete rolu. Nenávratné rozhodnutie je rozhodnutie, ktoré sa nedá vrátiť.“



spoltex



Všeobecná odporúčania

Všetky tu uvedené výrobky vč. stavebnej chémie nájdete na internete. Ak výrobok nemožno vyhľadať na našom webe www.spoltex.cz, využite stránky výrobcov Bralep, Ceresit (Henkel), Uzin, Conad s.r.o. a pod. Využívanie našich stránok a stránok výrobcov všeobecne prispieva k lepšiemu pochopeniu materiálov a ich používanie v súvislosti s podlahárskou činnosťou. Spoločnosť SPOLTEX tiež odporúča navštíviť stránky združenia odborných pracovníkov s názvom Cech podlahárov SR alebo ČR (cechpodlaharov.sk alebo cech-podlaharu.cz).

Akékoľvek zmeny vyhradené.

upozornenie: ceny sú orientačné, vždy vychádzajte z aktuálnych DMOC výrobcu.

starostlivosť a údržba / CC - Dr. Schutz

Druh/Názov	Obsah /MJ	Balenie /ks	DMOC /ks
Základné čističe - odstraňovače starých náterov			
CC-Základný čistiaci prípravok R	750 ml	6	9,25
Bežné čističe, dezinfekcia, odstraňovače škvŕn			
CC-Elatex - univerzálny odstraňovač škvŕn bez tenzidov	200 ml	6	11,25
CC-PU-čistič	750 ml	6	8,50
CC-R 1000 - čistiaci prípravok	750 ml	6	7,25
Starostlivosť o koberce syntetické - čističe, impregnácia, odstraňovače škvŕn			
CC-Fresh-Up 2v1 - predčistenie a zneškodnenie pachov	500 ml	6	13,00
CC-Fleckenspray R - profesionálny odstraňovač (žuvačky, tuky, asphalt a pod.)	200 ml	12	11,25
CC-Baygard - protišpinivá impregnácia / ochrana koberca	500 ml	6	17,75
Starostlivosť o drevené a laminátové podlahy			
CC-Prípravok na čistenie laminátu	750 ml	6	9,75
CC-Intenzívny čistič na drevo a korok	750 ml	6	11,25
CC-Prípravok na impregnáciu špár	250 ml	8	20,75
Ošetrovacie prostriedky & Refresher - pre stredne zaťažované objekty			
CC-Mat-3000PU	750 ml	6	11,75
CC-Lesk-3000PU	750 ml	6	10,25

Storno objednávky je možné vykonať iba písomne resp. e-mailom a to maximálne do 24 hodín od objednania.

obecné rady k inštalácii a údržbe podlahových krytín

Údržba vlnených, akrylových a hodvábných kobercov (metráž a kusové)

Bežnú údržbu vykonávajte vysávačom. Pravidelným vysávaním postupne odstránite prípadnú tzv. plávajúcu vlákna, ktoré nie sú vplyvom výrobných technológií zakotvené vo vnútri vlasovej priadze. Uvoľňovanie týchto vlákien je prirodzenou prechodnou vlastnosťou kobercov z prírodných strižových komponentov a po určitej dobe závislej na intenzite používania ustane. V prípade výskytu žmoliek (tj. drobných vlasových guľčiek) možno tieto ľahko v úrovni vlasového povrchu odstrániť. Dôkladnejšie čistenie vykonávajte výhradne pomocou suchej peny alebo prášku! Hodvábné koberce čistíme výhradne pomocou prášku!

• Údržba syntetických kobercov (metráž i kusové)

Syntetické koberce strihané a slučkové udržiavame pravidelným vysávaním - zbavíme ich dokonale prachu a mechanických nečistôt. Koberce šampónujeme -nepremáčame. Možno použiť aj suché čistenie (prášok). Sirojové čistenie používame v prípade, ak je koberec celoplošne nalepený. **UPOZORNENIE:** Na čistenie kobercov nikdy nepoužívajte chlórnanové prípravky (SAVO). Na koberci môžu vzniknúť odfarbené miesta a poškodenie je nevratné.

• Viskózne koberce kusové

Bežnú údržbu vykonávajte vysávačom. Pravidelným vysávaním postupne odstránite prípadné tzv. plávajúce vlákna, ktoré nie sú vplyvom výrobných technológií ukotvené vo vnútri priadze. Vodou s teplotou do 30°C a jemným mydlom (po vypraní učeštie vlas jedným smerom mäkkou kefkou a usušite). Suché čistenie je povolené.

• Zameranie miestnosti

Miestnosť meriame vždy v najširšom a najdlhšom bode. Ak si neviete rady, odborný personál v predajni Vám rád poradí, ako správne miestnosť zmerať, prípadne akú šírku koberca zvoliť.

• Inštalácia koberca v miestnosti

Podlahovinu pokladáme len na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlín a medzier, zbavený všetkých nečistôt a mastnoty. Podklad penetrujeme vhodným penetračným prípravkom a ak sa na podklade vyskytujú nerovnosti, nivelizujeme. Po riadnom zaschnutí nivelizácie koberec celoplošne nalepíme.

Údržba PVC, linolea, kaučuku, prírodného a umelého kameňa

Bežnú údržbu vykonávame umývaním vlahou vodou s prídavkom vhodného čistiaceho prostriedku, ktorý je pre jednotlivé podlahoviny určený. Pre zvýšenie úžitkových vlastností PVC, linolea, a i., môžete použiť prostriedok, ktorý vytvára protišmykovú, hodvábnu matnú a lesklú ochrannú vrstvu, čím chránite podlahovinu a predlžujete jej životnosť.

• Zameranie miestnosti

Miestnosť meriame vždy v najširšom a najdlhšom bode. Ak si neviete rady, odborný personál v predajni Vám rád poradí, ako správne miestnosť zmerať, prípadne akú šírku podlahoviny zvoliť.

• Inštalácia podlahovín v miestnosti

Podlahovinu pokladáme len na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlín a medzier, zbavený všetkých nečistôt a mastnoty. Podklad penetrujeme vhodným penetračným prípravkom a ak sa na podklade vyskytujú nerovnosti, nivelizujeme. Po riadnom zaschnutí nivelizácie podlahovinu celoplošne nalepíme.

Údržba dreva, korku a laminátových podláh

• Údržba drevených a korkových podláh

Životnosť a estetický vzhľad podlahových krytín závisí predovšetkým na pravidelnom čistení, pričom pravidelnosť údržby je závislá na miere zaťaženia. V záujme zachovania bezchybného stavu drevených podláh doporučujeme pravidelné denné čistenie a periodické ošetrovanie. Pred prípadným mechanickým poškodením drevené podlahy je nutné mobilný nábytok (stoličky, stôl ...) ochrániť príslušnými podložkami. Dennú údržbu vykonávame zametávaním alebo vysávaním. Na umývanie a ošetrovanie drevenej podlahy používame prípravky, ktoré sú na tento typ podláh určené.

• Údržba laminátových podláh

Všetku nečistotu a prach odstráňte pomocou mäkkej kefy alebo vysávača s mäkkou násadou na parkety. Podlahu utrite suchou prachovkou a zvyšky nečistôt odstráňte pomocou prostriedkov vhodných na laminát. Podlahu čistite dobre vyzmýkanou vlahou handričkou v smere dosiek dlhými a plynulými pohybmi po celej ploche podlahy. Pred prípadným mechanickým poškodením laminátových podláh je nutné mobilný nábytok (stoličky, stôl ...) ochrániť príslušnými podložkami. Dennú údržbu vykonávame zametávaním alebo vysávaním. Na umývanie a ošetrovanie laminátovej podlahy používame prípravky, ktoré sú na tento typ podláh určené.

Pozn.: Pre drevené, korkové a laminátové podlahy je nevyhnutné zamedziť styku s pieskom, štrkom a látkami ako sú napr. olej alebo asphalt.

• Zameranie miestnosti

Miestnosť meriame vždy v najširšom a najdlhšom bode. Ak si neviete rady, odborný personál predajne Vám rád pomôže spočítať prípadnú spotrebu drevenej, korkovej alebo laminátovej podlahy. Väčšinou sa počíta s navýšením 5 -10% na celú plochu miestnosti (nie je to však pravidlom). Odber materiálu je vždy na celé balenie.

• Inštalácia podlahovín v miestnosti

Podlahu pokladáme len na rovný, suchý, pevný a čistý povrch bez trhlín a medzier, zbavený všetkých nečistôt a mastnoty. S inštaláciou podlahy postupujeme podľa návodu na obale balenia.

krátke zhrnutie podmienok pre pokládku LVT podlahovín

- Ak je súčasťou poteru podlahové kúrenie musí prebehnúť nátopná skúška a vykonaný zápis - protokol o vykurovacej skúške.
- Za správne prevedenie vykurovacej skúšky zodpovedá investor.
- Je nutné dodržať hodnoty zostatkovej vlhkosti v podklade.
- Ak je pri pokládke jediný zdroj tepla - podlahové kúrenie, zaistiť v chladných dňoch investor iný zdroj vykurovania - priame vykurovanie a pod.
- LVT podlahoviny nie sú vhodné na inštaláciu u elektrického podlahového kúrenia, ak nie je to výslovne povolené v technickom liste výrobcu.
- Za dobrý stav vodorovných a zvislých izolácií zodpovedá investor - objednávateľ.
- Ak si nie je so stavom izolácie istý, nechá si ju skontrolovať odbornou firmou.
- Povrchová teplota nášlapnej vrstvy krytiny nesmie presiahnuť povolené hodnoty výrobcom krytiny. / Väčšinou sa uvádza MAX. 27 ° C a to po celej jej ploche rovnomerne.
- Ak je LVT krytina v deň odovzdania bez závad a bez škár, je dielo na odovzdanie. Pokiaľ na vinylových dielcoch sú škáry a výškové rozdiely v toleranciách udávaných výrobcom vinylové podlahy, nie je to dôvod na neprevzatie diela. Jedná sa o krytiny v dielcoch, teda drobné odchýlky v medziach povolené normy od 0,05 - 0,25 mm sú prípustné. Konkrétne prípustné výrobné tolerancie uvádza výrobca LVT v technickom liste alebo v návodoch.
- Je dôležité po pokládke LVT udržiavať klimu v priestoroch v rozmedzí 18 - 27 ° C, po celú dobu životnosti krytiny a vyvárať sa teplotným výkyvom.
- V teplejších letných mesiacoch je potreba zabezpečiť vhodné tienenie, aby slnečný svit nedopadal priamo na LVT krytinu. Zvlášť cez sklá okien a dverí môžu teploty dosahovať 45 ° C a viac. Tieto teploty sú nežiaduce a vedú k deformácii LVT krytín.
- Po každej pokládke LVT krytiny je dôležité odovzdať investorovi návod na správne používanie a údržbu.

zdroj: Cech podlahárov ČR

Akkoľvek zmeny vyhradené.